

1. Objetivo

Esta especificação tem por finalidade estabelecer as características mínimas exigíveis relativas a fita para montagem de sistemas de ancoragens provisórios ou transportáveis, nas atividades diárias nas áreas de trabalho em redes de distribuição, por colaboradores devidamente capacitados por treinamento específico.

2. Âmbito de aplicação

Distribuição

3. Documentos de referência

ABNT – NBR - 16325-1 Proteção Contra Queda de Altura

4. Definição

Para os efeitos desta especificação, entende-se por fita de ancoragem o dispositivo de poliéster plano com olhal costurado em uma das extremidades. Utilizada para montar sistemas de ancoragem provisórios em trabalhos de altura que sejam necessários novo ponto para que o funcionário se repositone de seu local de trabalho.

5. Características

5.1. Material

Poliéster de alta tenacidade com um olhal revestido com a própria fita em uma das extremidades.

5.2. Dimensões

Comprimento: 0,80 m e 1,20 m

Largura: 25 mm

Espessura: 2,5 mm

5.3. Resistência

Mínima - 15 Kn

5.3. Identificação

Deve ser adequadamente identificado, de modo legível e indelével, no mínimo com:

Etiqueta fixada próxima ao olhal, com data de fabricação, número do lote de fabricação, tamanho e referência.

6. Durabilidade

Conforme orientação do fabricante.

7. Desenho

